

Link do produktu: <https://www.centrale-telefoniczne.pl/fanvil-x1sp-telefon-voip-p-761.html>



Fanvil X1SP Lite telefon SIP

Cena brutto	221,40 zł
Cena netto	180,00 zł
Dostępność	2-6 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	6937295602654
Producent	FANVIL
Producent	Fanvil
Wyświetlacz	Kolorowy
Rodzaj telefonu	biurkowy
Port sieciowy	1GB
Technologia HD Voice	tak
Moduł Bluetooth	opcjonalny klucz sprzętowy
Moduł Wi-Fi	opcjonalny klucz sprzętowy
Zasilanie PoE	Tak

Opis produktu

Fanvil X1SP | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, 2 porty 100Mb/s PoE, wyświetlacz LCD mono

Fanvil X3SP Lite jest telefonem IP klasy podstawowej. Wykorzystują one czarno-biały ekran 2,3" o rozdzielczości 132x64 punktów i obsługują kodeki HD, szybki Ethernet, 2 konta SIP, 6-kierunkowe konferencje i inne funkcje. Dzięki zastąpieniu kolorowego ekranu ekranem monochromatycznym, koszty telefonii zostają zredukowane przy zachowaniu tych samych funkcji. Telefony IP Fanvil oferują wysoką jakość w przystępnej cenie.

Funkcje telefonu

LCD 2,28" 128 x 48
 2 konta SIP
 Lokalna książka telefoniczna na 1000,
 Historia połączeń (przychodzące/wychodzące/nieodebrane, 600 wpisów)
 Identyfikacja rozmówcy, zawieszanie połączeń, przekazywanie połączeń
 Dźwięk HD na zestawie głośnomówiącym i słuchawce
 Kodeki szerokopasmowe Opus, G722
 Kodek wąskopasmowy: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
 Kodek
 Obsługa lokalnych konferencji 6-stronnych
 Regulacja kąta pracy telefonu 45 i 50 stopni
 Obsługa bezprzewodowego zestawu słuchawkowego EHS
 Obsługa bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Plantronics (poprzez kabel Plantronics APD-80 EHS)
 Obsługa bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Jabra (przez kabel Fanvil EHS20 EHS)
 Pełnodupleksowy tłumik echa akustycznego (AEC)
 Wykrywanie aktywności głosowej (VAD) / Generowanie komfortowego hałasu (CNG) / Szacowanie szumu tła (BNE) / Redukcja szumów (NR) /
 Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)
 Ukrywanie utraty pakietów (PLC)
 Dynamiczny adaptacyjny bufor jittera
 DTMF: monitorowanie jakości głosu w paśmie, poza pasmem (RFC2833/ SIP INFO) VQM
 Tryb pracy "gorące biurko"
 Opcjonalny zasilacz sieciowy DC5V / 1A

Montaż na ścianie wymagany opcjonalny uchwyt
Kompatybilny z głównymi platformami: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, Yeastar

Sieć

Fizyczne: Ethernet 10/100 Mb/s, podwójny port mostkowy do podłączenia komputera
Tryb IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
Konfiguracja IP: Statyczny adres IP / DHCP / PPPoE
Kontrola dostępu do sieci: 802.1x
VPN: VLAN L2TP / OpenVPN
LLDP
QoS
RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Obsługiwane protokoły

SIP2.0 przez UDP/TCP/TLS
RTP/RTCP/SRTP
STUN
DHCP
IPv6
LLDP
PPPoE
802.1x
L2TP
OpenVPN
SNTP
FTP/TFTP
HTTP/HTTPS
TR-069
AES128 i AES256

Wdrażanie i zarządzanie

Automatyczne udostępnianie przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP
PNP/TR-069
Zarządzanie przez stronę www
Internetowy zrzut pakietów

Lista kompatybilności:

