

Link do produktu: <https://www.centrale-telefoniczne.pl/fanvil-x3sg-telefon-voip-p-755.html>



## Fanvil X3SG Lite telefon SIP

Cena brutto	<b>258,30 zł</b>
Cena netto	<b>210,00 zł</b>
Dostępność	<b>2-6 dni</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod EAN	<b>6937295602654</b>
Producent	<b>FANVIL</b>
Producent	<b>Fanvil</b>
Wyświetlacz	<b>Kolorowy</b>
Rodzaj telefonu	<b>biurkowy</b>
Port sieciowy	<b>1GB</b>
Technologia HD Voice	<b>tak</b>
Moduł Bluetooth	<b>opcjonalny klucz sprzętowy</b>
Moduł Wi-Fi	<b>opcjonalny klucz sprzętowy</b>
Zasilanie PoE	<b>Tak</b>

### Opis produktu

## Fanvil X3SG V2 | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, 2 porty 1GB/s PoE, wyświetlacz LCD mono

Fanvil X3SG Lite jest telefonem IP klasy podstawowej. Wykorzystują one czarno-biały ekran 2,3" o rozdzielczości 132x64 punktów i obsługują kodeki HD, szybki Ethernet, 2 konta SIP, 6-kierunkowe konferencje i inne funkcje. Dzięki zastąpieniu kolorowego ekranu ekranem monochromatycznym, koszty telefonii zostają zredukowane przy zachowaniu tych samych funkcji. Telefony IP Fanvil oferują wysoką jakość w przystępnej cenie.

#### Podświetlany wyświetlacz 2,3" i dźwięk o wysokiej rozdzielczości

Telefon IP Fanvil X3SG Lite posiada czarno-biały wyświetlacz o rozdzielczości 132x64 punktów, zapewniający doskonałą wydajność wyświetlania. Wykorzystując szerokopasmowe kodeki G.722 i Opus, telefon IP Fanvil X3SG Lite pozwala cieszyć się krystalicznie czystym dźwiękiem i wysoką wydajnością komunikacji.

#### Różne opcje instalacji i obsługa zestawów słuchawkowych EHS

Fanvil X3SG Lite obsługuje bezprzewodowe połączenie słuchawek EHS za pomocą adaptera EHS, dzięki czemu można pracować w trybie wielozadaniowym podczas połączeń audio, zwiększając wydajność pracy w biurze. Funkcja PoE umożliwia zasilanie i łączność sieciową za pomocą jednego kabla. Tryb instalacji 45° lub 50° dla scenariusza biurkowego, lub montaż ścienny z akcesoriami uchwyty ściennego (wymagany dodatkowy zakup), który może spełnić potrzeby różnych środowisk biurowych

#### Główne cechy

- 2 linie SIP
- 2 klawisze DSS
- 2,3" ekran czarno-biały z podświetleniem

Dźwięk HD w głośniku i słuchawce  
Obsługa konferencji 6-cio stronnej  
Książka telefoniczna 1000 wpisów  
Historia połączeń 600 rekordów  
Obsługa bezprzewodowego zestawu słuchawkowego EHS (wymagany adapter EHS)  
Pozycja pracy na biurku: 45 lub 50 stopni  
Dwa porty Ethernet 10/100MB, zintegrowane PoE  
Kodeki wąskopasmowe: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC  
Kodeki szerokopasmowe: G.722, Opus  
Obsługa protokołów:

SIP2.0 przez UDP/TCP/TLS  
RTP/RTCP/SRTP  
STUN  
DHCP  
IPv6  
LLDP  
PPPoE  
802.1x  
L2TP  
OpenVPN  
SNTP  
FTP/TFTP  
HTTP/HTTPS  
TR-069  
AES128 & AES256

Kompatybilny z głównymi centralami IP PBX: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, Yeastar