

Link do produktu: <https://www.centrale-telefoniczne.pl/fanvil-x3sg-telefon-voip-p-755.html>



Fanvil X3SG Lite telefon SIP

Cena brutto	258,30 zł
Cena netto	210,00 zł
Dostępność	2-6 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	6937295602654
Producent	FANVIL
Producent	Fanvil
Wyświetlacz	Kolorowy
Rodzaj telefonu	biurkowy
Port sieciowy	1GB
Technologia HD Voice	tak
Moduł Bluetooth	opcjonalny klucz sprzętowy
Moduł Wi-Fi	opcjonalny klucz sprzętowy
Zasilanie PoE	Tak

Opis produktu

Fanvil X3SG V2 | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, 2 porty 1GB/s PoE, wyświetlacz LCD mono

Fanvil X3SG Lite jest telefonem IP klasy podstawowej. Wykorzystują one czarno-biały ekran 2,3" o rozdzielczości 132×64 punktów i obsługują kodeki HD, szybki Ethernet, 2 konta SIP, 6-kierunkowe konferencje i inne funkcje. Dzięki zastąpieniu kolorowego ekranu ekranem monochromatycznym, koszty telefonii zostają zredukowane przy zachowaniu tych samych funkcji. Telefony IP Fanvil oferują wysoką jakość w przystępnej cenie.

Podświetlany wyświetlacz 2,3" i dźwięk o wysokiej rozdzielczości

Telefon IP Fanvil X3SG Lite posiada czarno-biały wyświetlacz o rozdzielczości 132×64 punktów, zapewniający doskonałą wydajność wyświetlania. Wykorzystując szerokopasmowe kodeki G.722 i Opus, telefon IP Fanvil X3SG Lite pozwala cieszyć się krystalicznie czystym dźwiękiem i wysoką wydajnością komunikacji.

Różne opcje instalacji i obsługa zestawów słuchawkowych EHS

Fanvil X3SG Lite obsługuje bezprzewodowe połączenie słuchawek EHS za pomocą adaptera EHS, dzięki czemu można pracować w trybie wielozadaniowym podczas połączeń audio, zwiększając wydajność pracy w biurze. Funkcja PoE umożliwia zasilanie i łączność siecią za pomocą jednego kabla. Tryb instalacji 45° lub 50° dla scenariusza biurkowego, lub montaż ścienny z akcesoriami uchwytu ściennego (wymagany dodatkowy zakup), który może spełnić potrzeby różnych środowisk biurowych

Główne cechy

- 2 linie SIP
- 2 klawisze DSS
- 2,3" ekran czarno-biały z podświetleniem

Dźwięk HD w głośniku i słuchawce
Obsługa konferencji 6-cio stronnej
Książka telefoniczna 1000 wpisów
Historia połączeń 600 rekordów
Obsługa bezprzewodowego zestawu słuchawkowego EHS (wymagany adapter EHS)
Pozycja pracy na biurku: 45 lub 50 stopni
Dwa porty Ethernet 10/100MB, zintegrowane PoE
Kodeki wąskopasmowe: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
Kodeki szerokopasmowe: G.722, Opus
Obsługa protokołów:

SIP2.0 przez UDP/TCP/TLS
RTP/RTCP/SRTP
STUN
DHCP
IPv6
LLDP
PPPoE
802.1x
L2TP
OpenVPN
SNTP
FTP/TFTP
HTTP/HTTPS
TR-069
AES128 & AES256

Kompatybilny z głównymi centralami IP PBX: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, Yeastar