

Link do produktu: <https://www.centrale-telefoniczne.pl/grandstream-ucm-6202-centrala-telefoniczna-pbx-ip-sip-voip-p-679.html>

Grandstream UCM 6202 centrala VoIP



| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 1 312,44 zł |
| Cena netto | 1 067,03 zł |
| Dostępność | Zakończono produkcję |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 770 |
| Kod EAN | 6947273702115 |
| Producent | Grandstream |
| Producent | GRANDSTREAM |
| Rodzaj centrali | PBX IP, SIP, VoIP |
| Porty wew. SIP | do 500 |

Opis produktu

Grandstream UCM6202 centrala telefoniczna PBX IP, SIP, VoIP

Centrala telefoniczna PBX IP, Sip, VoIP UCM6202 to elastyczna i wydajna centrala VoIP oparta na Asterisku. W niespotykanej cenie oferuje usługi transmisji głosu, wideo i danych oraz usługi mobilne, a także zaawansowany interfejs internetowy umożliwiający zdalne zarządzanie. Idealna dla małych i średnich przedsiębiorstw, kompleksów mieszkalnych, szpitali, placówek handlowych i ośrodków zdrowia, seria UCM6204 oferuje trzy modele, różniące się pod względem liczby portów FXO, liczby obsługiwanych użytkowników i liczby jednoczesnych połączeń.

Decydując się na centralę IP UCM6202, uwalniasz się na zawsze od opłat licencyjnych, a także opłat za dodatkowe funkcje i aktualizacje oprogramowania wewnętrznego. Centrala VoIP UCM to gotowe rozwiązanie oferujące małym i średnim firmom funkcje biznesowe bez żadnych dodatkowych kosztów. Koszt całego sprzętu i oprogramowania jest wliczony w cenę zakupu. Instalacja, konfiguracja i zarządzanie wymagają dosłownie kilku kliknięć przy użyciu niezwykle prostego i intuicyjnego interfejsu użytkownika.

Centrala telefoniczna PBX IP, Sip, VoIP UCM6202 zawiera zaawansowany zestaw funkcji głosowych, dostępnych zazwyczaj w systemach wdrażanych przez duże przedsiębiorstwa. Obsługuje wszystkie najważniejsze kodery/dekodery głosu, liczne funkcje połączeń i ochronę przy użyciu najnowocześniejszych algorytmów szyfrowania, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm troszczących się o prywatność połączeń głosowych.

Wspomagaj produktywność dzięki połączeniom wideo w czasie rzeczywistym z klientami i pracownikami — centrala IP UCM6204 obsługuje połączenia wideo pomiędzy dowolnymi urządzeniami zgodnymi z protokołem SIP, takimi jak wideotelefony, kamery-wizjery, urządzenia do wideokonferencji czy kamery do monitoringu.

Centrala umożliwia monitorowanie zachowań użytkowników i rejestrację historii połączeń dzięki obsłudze szczegółowych raportów połączeń (CDR). Obsługuje również książki telefoniczne LDAP (które mogą być konfigurowane przez PBX zamiast w każdym telefonie IP oddzielnie), pocztę głosową i przekierowanie faksów na adresy e-mail oraz automatyczne tworzenie kopii zapasowych systemu.

Platforma umożliwia ci dostęp do firmy z każdego miejsca na świecie. **Przy użyciu zgodnych aplikacji softphone można wykonywać i odbierać połączenia w firmowej sieci telefonicznej bezpośrednio na smartfonie, mieć podgląd firmowych kamer monitoringu i otrzymywać powiadomienia niezależnie od miejsca pobytu.**

- 30 jednoczesnych połączeń
- 2 porty FXO
- 2 porty FXS
- Rejestracja 50 SIP trunków
- Obsługuje do 500 rejestracji punktów końcowych kont SIP

- Zintegrowany router NAT
- Do 5 poziomów systemu IVR (interaktywnej obsługi dzwoniącego)
- Nagrywanie rozmów
- Kolejka połączeń
- Praca zdalna aplikacja GS Wave na Android i iOS lub praca przez stronę www
- Dostosowywane funkcje głosu, w tym IVR/Asystent automatyczny z monitami głosowymi w wielu językach
- Obsługa wideo po SIP (H.264, H.263, H.263+)
- Poczta głosowa na e-mail, faks na e-mail
- **Praca zdalna aplikacja GS Wave na Android i iOS oraz przez stronę www centrali**

Funkcjonalność

- 30 jednoczesnych połączeń
- 2 porty FXO
- Mostki konferencyjne: 3 pokoje, 25 uczestników
- 2 porty FXS
- Rejestracja 50 SIP trunków
- Obsługuje do 500 rejestracji punktów końcowych kont SIP
- Automatyczne wykrywanie i konfiguracja telefonów IP w celu ułatwienia instalacji
- Najlepsza możliwa ochrona bezpieczeństwa z wykorzystaniem protokołów SRTP, TLS, i HTTPS ze sprzętowym akceleratorem szyfrowania
- 2 porty sieciowe w standardzie Gigabit ze zintegrowanym zasilaniem PoE Plus
- Port USB, slot karty SD
- Zintegrowany router NAT
- Do 5 poziomów systemu IVR (interaktywnej obsługi dzwoniącego)
- Nagrywanie rozmów
- Kolejka Wywołań
- Raportowanie szczegółów połączenia
- Dostosowywane funkcje głosu, w tym IVR/Asystent automatyczny z monitami głosowymi w wielu językach
- Zintegrowany katalog kontaktów LDAP
- Obsługa wideo po SIP (H.264, H.263, H.263+)
- Poczta głosowa na e-mail, faks na e-mail

Oprogramowanie Call Center

Oprogramowanie dodatkowe

Rozbuduj funkcjonalność centrali Grandstream UCM, dzięki oprogramowaniu CTI Solutions:
Chromis REC, Gramma IVR, Naso CC, Naso CC LITE, Naso CC Mobile, Anthias STAT



- zarządzanie nagraniami rozmów
- aplikacja klienta CTI
- Contact Center / Call Center
- Statystyki połączeń
- zaawansowany IVR (zapowiedzi głosowe)
- Billing
- integracja z telefonami komórkowymi (nagrywanie + statystyki)

Dowiedz się więcej. Sprawdź pełną ofertę aplikacji CTI Solutions

Wsparcie techniczne

Nasza firma oferuje usługę **Komplementacji, programowania i wsparcia technicznego** sprzedanych przez nas central telefonicznych. W ramach tej usługi w naszym serwisie wykonywane są następujące prace:

- instalacja kart wyposażenia central telefonicznych z wstępnym uruchomieniem i sprawdzeniem działania systemu telefonicznego
- zaprogramowanie centrali telefonicznej w zakresie podstawowym zgodnie z wytycznymi określonymi przez Klienta z przeprowadzeniem testów z prawidłowego działania
- Zakres podstawowy- zaprogramowanie linii miejskich analogowych, ISDN, VoIP oraz numerów wewnętrznych
- telefoniczne i zdalne wsparcie techniczne dla służb technicznych Klienta (informatycy lub konserwatorzy central telefonicznych) przy instalacji i uruchomieniu systemu telefonicznego
- wsparcie techniczne przy uruchomieniu linii telefonicznych od operatora telekomunikacyjnego
- jednokrotna zmiana programu centrali po miesięcznym okresie użytkowania i lepszym poznaniu jej funkcjonalności.