

Link do produktu: <https://www.centrale-telefoniczne.pl/slican-ipl-256-eu-wersja-rack-p-477.html>

Slican IPL-256 EU wersja rack



Cena brutto	1 992,60 zł
Cena netto	1 620,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	432
Kod producenta	1151-127-020
Producent	SLICAN
Producent	SLICAN
Rodzaj centrali	serwer telekomunikacyjny
Portów wew. analogowych	do 128
Porty wew. SIP	TAK

Opis produktu

SLICAN IPL-256 EU serwer telekomunikacyjny PBX IP w obudowie rack

Powyższa cena zawiera koszt samej jednostki centralnej z 16 wolnymi slotami do wypełnienia kartmi wyposażenia

IP PBX serwer Slican IPL-256 to najnowszej generacji produkt, w którym zastosowano jednorodną platformę IT wykorzystującą technologię VoIP, GSM i TDM. Doskonała jakość i elastyczność stanowią podstawy do projektowania bezpiecznych rozwiązań sieciowych VoIP nawet do 500 użytkowników. Centrale IPL-256 charakteryzują się łatwością konfigurowania i tworzenia systemów, a sieciowanie i integracja jeszcze nigdy nie były tak proste.

- **centrala telefoniczna o pojemności do 256 (128) portów fizycznych,**
- maksymalnie 500 składników - suma wszystkich abonentów (analogowych, systemowych, VoIP) oraz kont wirtualnych.
- obsługa telefonów analogowych, dedykowanych telefonów systemowych Slican CTS.CL i CTS.IP oraz VoIP (SIP.2.0)
- skalowalna, modułowa budowa,
- dwa rodzaje wykonania
 - Naścienna - oznaczenie WM
 - Do montażu w szafie 19" oznaczenie EU
- funkcjonalność VoIP dostępna już w konfiguracji podstawowej,
- maksymalnie 64 kanały VoIP
- kodeki G711a, G711u, G729 - tylko z kartą VoIP
- system rejestracji treści połączeń telefonicznych dostępny w konfiguracji podstawowej
- maksymalnie 24 kanały nagrywające
- 99 zapowiedzi słownych (DISA/Infolinie lub wiadomość DND)
- książka telefoniczna na 10 000 wpisów
- dostęp do linkowania z innymi systemami Slican protokołem **eSSL**
- dostęp do linkowania z obcymi systemami protokołami SIP, DSS1, QSIG
- zdalne zarządzanie za pomocą PC przez: LAN, Internet lub modem (opcja),
- LCR - inteligentne kierowanie ruchu wychodzącego: redukcja kosztów, niezawodność, sieciowanie,
- monitorowanie, w czasie rzeczywistym, pracy z poziomą aplikacją do zarządzania,
- możliwość konfiguracji aparatów systemowych z poziomu aplikacji do zarządzania centralą,
- zarządzanie kosztami rozmów i taryfikacja z wykorzystaniem mechanizmów wewnętrznych centrali oraz z

- wykorzystaniem dodatkowej aplikacji BillingMAN,
- usługi abonenckie potwierdzane komunikatami słownymi,
 - porty analogowe telefonów wewnętrznych z wybieraniem impulsowym i DTMF,
 - pełna funkcjonalność dla aparatów z DTMF,
 - sygnalizacja CLIP zarówno wewnętrzna, jak i przekazywanie sygnalizacji miejskiej,
 - konfigurowalne porty ISDN na styku BRA 2B+D (wewn./zewn.),
 - współpraca z systemami bramofonowymi i systemem kontroli dostępu Slican DPH

Ilość oraz rodzaj w/w wyposażenia jest dobierany do indywidualnych wymagań klienta. W celu ustalenia konfiguracji systemu prosimy o kontakt pod numerem 22 250-25-48
Oferujemy możliwość instalacji zakupionych systemów lub wstępnego oprogramowania centrali przed wysłaniem do Klienta.